

## Гусеничная транспортная машина ТМ-140 с пассажирским модулем



Технические характеристики	
Тип машины	Гусеничная, плавающая
Эксплуатационная масса (с модулем, без пассажиров), кг	12500
Грузоподъемность с сохранением плавучести, кг	4000
Габаритные размеры, мм ДхШхВ	7800х3100х3105
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см.куб	0,22-0,26
Дорожный просвет, мм	450
Ширина гусеницы, мм	800
Максимальная скорость на шоссе, км/час	45
Максимальная скорость на воде, км/час	5
Тип двигателя	Дизельный с турбонаддувом
Марка двигателя	ЯМЗ-236Б-2
Мощность двигателя	184 (250) кВт (л.с.)
Система предпускового подогрева	Комбинированная с подогревом ОЖ
Трансмиссия	Гидромеханическая, 6-ти ступенчатая
Переключение передач	Электрогидравлическое
Запас хода (на основных баках), км	550

Коммерческое предложение от 22 февраля 2022 г.

Емкость основных баков, л	630
Страна производитель	Россия
Год выпуска	2022
Стоимость на складе в г. Кургане, рублей*	<b>16 200 000 рублей с НДС</b>
Срок изготовления	<b>До 90 рабочих дней</b>

\*Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение не является публичной офертой и действительно в течении 3 дней, по истечении которых Поставщик не гарантирует сохранность той же цены или условий поставки, указанных в данном предложении. Во избежание недоразумений просим уточнять наличие изменений у наших специалистов.

### Пассажирский модуль:

Предназначен для размещения и перевозки людей в количестве 8 человек и груза массой до 1000 кг.

### Система отопления состоит из двух независимых контуров:

- от системы охлаждения двигателя машины
- автономный отопитель AIRTRONIC фирмы «Eberspacher»

### Система вентиляции

- вентилятор-пылеотделитель

### Электрооборудование

- 24 В от бортовой сети машины

### Габаритные размеры модуля

- длина 2710 мм
- ширина 2650 мм
- высота 2190 мм

### Масса модуля

1150 кг (с оборудованием, без пассажиров)

Модуль устанавливается в кузове машин ТМ-140 и эксплуатируется в различных условиях при температуре окружающего воздуха от -40°C до + 40°C в условиях пересеченной местности с уклонами и подъемами, при осадках в виде дождя, снега и града, обледенении, а также при преодолении водных преград.

За модулем имеется грузовой отсек, закрытый тентом, в который могут быть установлены 2 дополнительных топливных бака по 185 л. каждый.

### Внутреннее оборудование

- 8 посадочных мест, трансформируемых в 4 спальных места
- складывающийся стол
- багажные полки со шторками и отсеки
- дверь, фиксирующаяся в открытом и закрытом положениях и запирающаяся на замок
- аварийный люк
- переговорное устройство для связи с водителем
- плафоны внутреннего освещения
- плафон освещения подножки
- огнетушитель



**АГЕМА**  
техника, запасные части, сервис



Коммерческое предложение от 22 февраля 2022 г.



С уважением, менеджер отдела продаж Аглиуллин Марсель Максutowич  
8-960-055-99-49, [mpt1@agemarus.ru](mailto:mpt1@agemarus.ru)